

ALCODIAL

PROCESSING EQUIPMENT

Transporte de alimentos

Manguera destinada al trasiego de alcohol hasta 99%.
Conviene al trasiego de todas las bebidas alimentarias : vino, cerveza, aguardiente, zumos de frutas, leche, etc.

Concebida para equipar :

- Unidades de producción y de transformación (destilerías, fabricantes de licores, etc).
- Puestos fijos en los muelles para carga y descarga, camiones-citernas.

Ventajas

- Manguera muy flexible, resistente al cocado.
- Tubo interior en UPE que permite el estancamiento de alcoholes en su interior sin riesgo de migraciones ni contaminaciones temporal.
- Ninguna transmisión de olor ni de sabor.
- Revestimiento muy resistente a la abrasión, no manchante.
- No contiene ftalatos.
- Esta manguera ha sido testada y aprobada por las autoridades británicas para la transferencia en frío (máximo 23°C) de agua potable.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : UPE (polietileno reticulado de muy alto peso molecular) de calidad alimentaria, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos con espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : NR, azul, bandelado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Estándar y certificaciones :

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.

Reglamento FDA n° 21 CFR 177.1520.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

Para agua potable : WRAS, BS 6920:2000, uso de agua fría.

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
25.0	-0/+1 36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.80	20 - 40	
32.0	-0/+1 43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.93	40	
38.0	-0/+1 49.0 ±1.0	10	30	0.9	84	1.12	20 - 40	
51.0	-0/+1 62.5 ±1.5	10	30	0.9	112	1.43	20 - 40	
63.0	-0/+1 74.5 ±1.5	10	30	0.9	139	2.08	40	
70.0	-0/+1 83.0 ±1.5	10	30	0.9	154	2.61	20 - 40	
76.0	-0/+1 89.0 ±1.5	10	30	0.9	167	2.86	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - ALCODIAL - FDA - ND - WP 10bar - semana/año - batch number - Made in France