




Antiabrasivos

ASPIVRAC S  
Alimentos

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Equipos industriales de limpieza al vacío para recuperación de desechos industriales (minerales triturados, arena, escombros, polvo, virutas, etc.) para instalaciones fijas o para instalaciones móviles.

#### Aplicación

Aspiración o descarga neumática de polvo abrasivo o productos granulados.

#### Estructura

NR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

-30°C +80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
50	66	1.5	1.91	10-20	0002001000050
60	76	1.5	2.46	10-20	0002001000060
70	86	1.5	2.81	10-20	0002001000070
75	91	1.5	3.02	10-20	0002001000075
80	96	1.5	3.16	10-20	0002001000080
90	106	1.5	3.46	10-20	0002001000090
100	116	1.5	3.80	10-20	0002001000100
110	126	1.5	4.15	10-20	0002001000110
125	143	1.5	5.28	10-20	0002001000125
150	167	1.5	6.26	10-20	0002001000150
200	226	1.5	8.92	10	0002001000200