



BUILDINGS & CONSTRUCTION

Limpieza a alta presión

Instalaciones de bombeo, aspiración y impulsión.
Para aplicaciones en tuberías bajo tierra y camiones cisterna.

Ventajas

- Excelente resistencia a las torsiones, incluso con radios de curvatura pequeños.
- Resiste 0.8bar (depresión).
- Revestimiento liso para evitar el roce de bordes afilados en escotillas, paredes, etc.
- Esta manguera puede ser fabricada con manguitos rectos o agrandados (desde 3 hasta 12mm) para todo tipo de racores.
- Alta resistencia al entorno abrasivo.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR, negro, liso.
Armadura : capas textiles con una espiral de acero embebida en la pared.
Revestimiento : NR, negro, bandelado.
Temperadura : -30°C a +60°C.

Informaciones complementarias

Otras longitudes bajo pedido.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
100.0	10.0	±2.5	120.0 ±2.0	4	12	0.8	800	5.21	4,5	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultamos para cantidad mínima de pedido).

