

BOAT SANITARY HOSE

MARINE CONSTRUCTION & EQUIPMENT

Equipamiento de embarcaciones/Agua

Manguera para sistemas de aguas residuales de barcos de recreo.

Ventajas

- Flexible.
- Resistente al colapso.
- Estanca (no puede ser contaminada por los olores del sistema de servicios).
- Se corta a la longitud deseada y resistente al aplastamiento gracias a su espiral in PET.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : Butyl estanco, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de PET embebida en la pared.

Revestimiento : EPDM, gris, bandelado.

Temperadura : -30°C a +100°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
16.0	5.25 ±0.75	27.0 ±1.00	10	32	0.8	60	0.55	40	
20.0	5.25 ±0.75	31.0 ±1.00	10	32	0.8	80	0.63	20 - 40	
25.0	5.25 ±0.75	36.0 ±1.00	10	32	0.8	100	0.74	20 - 40	
38.0	5.25 ±0.75	49.0 ±1.00	10	32	0.8	160	1.05	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

