TRELLSLUMP

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Esparcido y bombeo de hormigón

Aplicaciones
Manguera destinada para la utilización en tolvas para elevación y distribución del hormigón. Permite el flujo del hormigón de la tolva hasta el encofrado.

Ventajas
- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Ligero.
- Muy resistente a la abrasión, a los cortes, al moho y a los agentes atmosféricos.

Especificaciones técnicas
Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : SBR, negro, bandelado.
Temperadura : -30°C a +90°C.

TRELLSLUMP

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
152.0	2.7	157.4	3	10	1.60	40	
204.0	4.5	213.0	3	10	3.80	**40**	
254.0	4.5	263.0	3	10	4.70	**40**	

Marcado

Sin marca

Longitud en verde = producto en stock. Longitud en negro = longitud no stock (consultarnos para cantidades y mínimo de pedido).

MANFLEX
MANGUERAS FLEXIBLES, S.L.

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Passatge Alps, nau 5. Cornellà de Llobregat. Barcelona (08940) - Telf. 93 377 60 11 Fax 93 377 08 58 Mail manflex@manflex.com
www.manflex.com