

HYDRO'ECO

AUTOMOTIVE

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo

Descarga de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos superiores al 50% (gasolina con plomo, sin plomo y gasóleo).

Para líneas de retorno de aceites y grasas en sistemas hidráulicos, aire presurizado y algunos otros gases (vapores con aceite).

También para sistemas de alimentación y retorno de gasolina, manguera de aireación o líneas de vacío para combustible/aceite.

Ventajas

- Tubo resistente a la gasolina.
- Excelente radio de curvatura.
- Flexible tanto a bajas temperaturas como altas.
- Revestimiento resistente a la abrasión y a las condiciones atmosféricas, y también al contacto con los productos transportados.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/PVC resistente a la gasolina, negro, liso.

Armadura : 2 capas espirales de hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, liso.

Temperatura : -30°C a +100°C.

Informaciones complementarias

Otras longitudes o embalaje bajo pedido.

Se suministra montada en enrolladores blancos con un paso de Ø55mm.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
3.0	±0.4	2.25	7.5	±0.5	10	30	23	0.05	20
4.0	±0.4	3.5	11.0	±0.5	10	30	30	0.11	20
5.0	±0.4	3.5	12.0	±0.5	10	30	34	0.13	20
6.0	±0.4	3.0	12.0	±0.5	10	30	38	0.12	20
7.0	±0.5	3.0	13.0	±0.6	10	30	45	0.13	20
8.0	±0.5	3.0	14.0	±0.6	10	30	52	0.14	20
10.0	±0.5	3.0	17.0	±0.6	10	30	62	0.20	10

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : semana - año