



Aire/agua

HYDRO'K
Aire y líquido


TRELLEBORG



Descripción

Manguera multiusos con revestimiento resistente al ozono, a la abrasión y a las salpicaduras de aceites.

Aplicación

Manguera Versátil para aplicaciones industriales. Para gasóleo, aceites minerales y grasas con contenido aromático <=50%. Manguera de retorno en sistemas hidráulicos y equipos agrícolas. Agua de mar (refrigeración de motores) y soluciones acuosas. Mangueta multiuso para aceites, agua, aire comprimido, grasas, etc.

Estructura

Tubo interior de NBR/PVC resistente al aceite, negro, liso. Con una armadura de hilos sintéticos.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-25°C + 100°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
5	11.5	16	0.12	40-120	0006102000005
6	13.0	16	0.15	40-80-120	0006102000006
8	15.0	16	0.18	20-40-80-120	0006102000008
10	17.0	16	0.22	20-40-50-80- 120	0006102000010
13	20.5	16	0.27	20-40-50-80- 120	0006102000013
15	23.0	16	0.32	40-80-120	0006102000015
16	24.0	16	0.34	40-80	0006102000016
19	27.4	16	0.42	20-40-80	0006102000019
25	35.0	16	0.68	20-40-80	0006102000025