

**Descripción**

Manguera multiuso especialmente diseñada para gasolina, aceites y demás productos petroquímicos (con un contenido en aromáticos de hasta un 50%).

Aplicación

Manguera destinada al paso de aceites minerales y carburantes que contienen disolventes aromáticos hasta un máximo del 50%.

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso. Con una armadura de capas de hilos sintéticos.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-25 °C a +80 °C con puntas de +100 °C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
12	21		0.28	40	0006104000012
22	32		0.52	40	0006104000022
28	38		0.60	40	0006104000028
60	74		1.69	40	0006104000060
80	94		2.20	40	0006104000080
110	125		3.30	20 – 40	0006104000110
115	130		3.50	20	0006104000115
125	140		3.90	20 – 40	0006104000125
127	142		3.90	20 – 40	0006104000127
140	156		4.28	40	0006104000140
150	166		4.80	40	0006104000150
160	176		5.10	20	0006104000160
165	181		5.20	12	0006104000165
178	194		5.55	20	0006104000178
203	219		6.30	20 – 40	0000121000203
219	237		7.37	12	0006104000219
225	243		7.59	12	0006104000225
230	248		7.72	12	0006104000230
254	272		9.00	20 – 40	0006104000254