



Antiabrasivos

PERFORMER AD10T
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Excelente resistencia a la abrasión, con bajos costes de instalación. Supresión de golpes de ariete. Reducción de las pérdidas de presión en altura. Atenuación de vibraciones posibles.

Muchos tipos de racores posibles.

Aplicación

Aspiración neumática e hidráulica y descarga de materiales abrasivos (máx. +110°C).

Estructura

Tubo interior de EPDM, negro, liso. Con una armadura de capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C + 110°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	53	10	2.21	20	A consultar
32	60	10	2.65	20	A consultar
40	73	10	3.19	20	A consultar
50	83	10	4.24	20	A consultar
65	98	10	5.15	20	A consultar
75	108	10	5.78	20	A consultar
80	113	10	6.06	20	A consultar
100	133	10	7.32	20	A consultar
125	158	10	8.66	20	A consultar
150	183	10	10.18	20	A consultar
175	208	10	11.70	10	A consultar
200	234.5	10	14.30	12	A consultar
250	285.5	10	17.50	12	A consultar
300	340.5	10	24.82	12	A consultar
350	391	10	29.44	12	A consultar
400	441	10	34.51	12	A consultar