



Antiabrasivos

PERFORMER AR10  
Líquido

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Excelente resistencia a la abrasión, con bajos costes de instalación. Supresión de golpes de ariete. Reducción de las pérdidas de presión en altura. Atenuación de vibraciones posibles.

Muchos tipos de racores posibles.

#### Aplicación

Descarga hidráulica de materiales abrasivos.

#### Estructura

Tubo interior de NR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de dos capas de acero para ID<400mm, cuatro cables de acero para ID>450mm.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

-30°C + 70°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
100	126	10	6.75	15	A consultar
125	155	10	9.39	12	A consultar
150	180	10	11.06	12	A consultar
175	205	10	12.71	10	A consultar
200	234	10	16.12	12	A consultar
250	283	10	20.05	12	A consultar
300	333	10	23.76	12	A consultar
35	390	10	33.84	12	A consultar
400	440	10	38.33	12	A consultar
450	508	10	64.30	12	A consultar
500	558	10	70.90	12	A consultar