



Chorro de arena

PROJECTOR 120
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Tiene una alta presión de trabajo, es ligera, flexible y fácil de manejar. El tubo interior tiene una excelente resistencia a la abrasión.

Aplicación

Proyección de mortero húmedo, hormigón amasado y otros productos húmedos. Utilizada entre la bomba y la boquilla de protección para transportar los enlucidos, revoques, mezclas de cemento y hormigón amasado.

Estructura

Tubo interior de NR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de 2 capas espirales de hilos textiles.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C + 70°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
19	31	40	0.54	40	0003020000019
25	39	40	0.85	40	0003020000025
30	44	40	1.00	40	0003020000030
32	48	40	1.22	40	0003020000032
35	49	40	1.12	40	0003020000035
38	58	40	1.45	40	0003020000038
40	60	40	1.88	40	0003020000040
50	65	40	1.65	40	0003020000050
50	68	40	2.01	40	0003020000051
60	80	40	2.66	40	0003020000060
63	83	40	2.77	40	0003020000063
65	85	40	2.84	40	0003020000065
76	96	40	3.31	40	0003020000076
90	114	40	4.45	40	0003020000090
102	130	40	5.67	40	0003020000102