Chorro de arena

PROJECTOR 40
Líquido

TRELLEBORG

Descripción
Manguera flexible y fácil de manejar, ligera y con una excelente resistencia del tubo interior a la abrasión. Tubo interior conductor de la electricidad estática, que aumenta la seguridad del operador.

Aplicación
Proyección De mortero, mezcla de cemento, hormigón amasado así como productos secos, Utilizada entre la bomba y la boquilla de proyección para transportar los enlucidos, revoques, mezclas de cemento y hormigón amasado.

Estructura
Tubo interior de NR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de hilos sintéticos

Color
Negro.

Temperatura de trabajo
-30ºC + 70ºC.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	39	10	0.89	20-40	0003001000025
25	44	10	1.29	20-40	0003001000026
30	44	10	0.91	20-40	0003001000030
32	52	10	1.65	20-40	0003001000032
35	49	10	1.07	20-40	0003001000035
38	58	10	1.88	40	0003001000038
40	60	10	1.97	20-40	0003001000040
50	70	10	2.36	20-40	0003001000050
60	80	10	2.64	20-40	0003001000060
65	85	10	2.95	20-40	0003001000065
70	90	10	3.20	20-40	0003001000070
75	95	10	3.34	20-40	0003001000075

© 2019 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª