Chorro de arena

PULSOR 200
Líquido

TRELLEBORG

Descripción
Alta resistencia a la abrasión garantizando una larga vida útil. Flexible y manejable. Estructura robusta capaz de soportar cargas altamente compresivas: seguridad máxima. Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.

Aplicación
Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y llenado de pilares. Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite) y otros.

Estructura
Tubo interior de NR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de 2 capas espirales de hilos de acero para Diam. <= 65mm, 4 capas espirales de hilos de acero para Diam. >= 76.2mm

Color
Negro.

Temperatura de trabajo
-30ºC + 80ºC.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
50	98	100	2.36	20	0003003000050
65	87	100	3.88	20	0003003000065
76.2	102	100	5.55	20	0003003000075
101.6	130	100	8.13	20	0003003000100
115	143	100	9.21	20	0003003000115
125	157	100	11.33	20	0003003000125
150	180	100	14.85	20	0003003000150

© 2019 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª