

PUMPADUKT D

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Impulsión y aspiración para camiones y vagones cisterna

Descarga de productos derivados del petróleo, especialmente diseñada para aplicaciones con enrolladores.

Equipos de camiones cisterna para suministro de combustibles (contenido aromáticos hasta un 50%).

Ventajas

- Se corta en la longitud deseada.
- Revestimiento especialmente diseñado para aceites, abrasión y resistencia a las inclemencias del tiempo.
- Conductividad estática garantizada por la mezcla del tubo.
- Cumple con las exigencias de la industria química.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos textiles.

Revestimiento : CR resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, bandelado.

Temperatura : -40°C a +100°C.

Propiedades eléctricas : tubo y revestimiento conductores, $R < 10^6 \Omega/mg$.

Estándar y certificaciones : EN 1761, EN 12115.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
19.0	6.0 ±0.5	31.0 ±1.0	16	64	125	0.61	20 - 40	
25.0	6.0 ±0.5	37.0 ±1.0	16	64	150	0.69	20 - 40	
32.0	6.0 ±0.5	44.0 ±1.0	16	64	175	0.94	20 - 40	
38.0	6.5 ±0.5	51.0 ±1.0	16	64	225	1.11	20 - 40	
40.0	6.5 ±0.6	53.0 ±1.0	16	64	240	1.14	20 - 40	
50.0	8.0 -0.6/+0.8	66.0 ±1.2	16	64	275	1.83	20 - 40	
63.0	8.0 -0.6/+0.8	79.0 ±1.2	16	64	300	2.24	20 - 40	
65.0	8.0 -0.6/+0.8	81.0 ±1.2	16	64	320	2.28	20 - 40	
75.0	8.0 -0.6/+0.8	91.0 ±1.2	16	64	350	2.60	20 - 40	
80.0	8.0 -0.6/+0.8	96.0 ±1.6	16	64	370	2.87	20 - 40	
100.0	8.0 -0.6/+0.8	116.0 ±1.6	16	64	450	3.28	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultamos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - NBR 1 - EN12115:2011 - EN1761:1999 - D - ND - WP 16 BAR -40 TO +100°C - Ω CL/T - trimestre/año - batch number