

PUMPADUKT L

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Impulsión y aspiración para camiones y vagones cisterna

Aspiración e impulsión de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta un 50%.

Equipamiento de camiones cisterna que suministran aceite y petróleo, y de plataformas de carga y descarga.

Ventajas

- Una manguera muy ligera y flexible que permite una fácil manipulación. El revestimiento ondulado permite que pueda flexionarse considerablemente.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : CR, resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, ondulado, bandelado.

Temperatura : -40°C a +100°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 10^6 \Omega / \text{kg}$.

Estándar y certificaciones :

TRbF 131 Teil 2.

EN 1761.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
50.0 ±0.6	8.0	66.0 ±1.2	10	40	0.9	100	2.01	20 - 40	
75.0 ±0.6	8.0	91.0 ±1.2	10	40	0.9	150	3.18	40	
100.0 ±0.6	8.0	116.0 ±1.6	10	40	0.9	200	3.99	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - PUMPADUKT L - NBR 1 - EN 1761:1999 - SD - ND - WP 10bar - Ω/T - mes/año - batch number