



SUPERVRAC



MATERIAL HANDLING

Descarga a granel de camiones cisternas

Transporte neumático de productos abrasivos a granel.
Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario, descarga en silos (cemento, arena, piedra caliza, carbón, etc.).

Ventajas

- Ligera, flexible, se enrolla plana.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Tubo estático conductor.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +90°C.

Propiedades eléctricas : tubo y revestimiento conductor, $R < 10^6 \Omega/m$.



Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
75.0	6.75	±1.25	88.5	±2.0	7	21	1.83	20 - 40	
75.0	9.0	±1.00	93.0	±1.5	7	21	2.75	40	
85.0	6.0	±1.00	97.0	±1.5	7	21	2.03	20 - 40	
89.0	6.25	±1.25	101.5	±2.0	7	21	2.07	20 - 40	
100.0	6.0	±1.00	112.0	±1.5	7	21	2.40	20 - 40	
100.0	9.0	±1.00	118.0	±1.5	7	21	3.58	20 - 40	
110.0	6.5	±1.25	123.0	±2.0	7	21	2.71	20 - 40	
127.0	8.5	±1.25	144.0	±2.0	7	21	4.20	20 - 40	
152.0	8.5	±1.25	169.0	±2.0	7	21	5.00	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultamos para cantidad mínima de pedido).

