



Antiabrasivos

TRELLVAC HANDLER
TAN
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Posibilidad de fabricación con los extremos lisos, derechos o abocadados. Manguera conductora con su trenza metálica de toma de tierra. Muy buena resistencia del tubo al desgaste.

Aplicación

Manguera de descarga y aspiración para productos abrasivos a granel, pulverulentos o granulados.

Estructura

Tubo interior de NR resistente al desgaste, tan, liso. Con una armadura de capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C + 80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
60	77	3	1.9	2 a 10	A consultar
65	82	3	2.1	2 a 10	A consultar
80	99	3	2.7	2 a 10	A consultar
90	109	3	3.1	2 a 10	A consultar
100	119	2.5	3.4	2 a 10	0002011000100
110	129	2	3.7	2 a 10	A consultar
120	139	2	4.0	2 a 10	A consultar
125	145	2	4.3	2 a 10	0002011000125
130	153	2	5.5	2 a 10	A consultar
150	170	2	5.5	2 a 10	0002011000150
200	230	0.5	12.2	2 a 10	0002011000200