



Antiabrasivos

TRELLVAC
TRANSPORTER HD
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Posibilidad de fabricación con los extremos lisos, derechos o abocadados. Manguera conductora con su trenza metálica de toma de tierra. Muy buena resistencia del tubo al desgaste.

Aplicación

Manguera de aspiración destinada a vehículos de limpieza para extracción de materiales abrasivos, arenas, gravas, piedras, pulverulentos, etc. Utilizado también en las instalaciones fijas en todos tipos de industrias (minas, carteras, cimiteras, fundiciones, industrias mecánicas y metalúrgicas).

Estructura

Tubo interior de NR/SBR resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-40°C + 90°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
51	64	5	1.70	20-40	0002008000050
63	75.5	5	2.00	20-40	0002008000065
76	90	5	2.70	20-40	0002008000075
90	104	5	3.20	20-40	0002008000090
102	117	5	3.60	20-40	0002008000100
110	124	5	3.90	20-40	0002008000110
115	131	5	4.30	20-40	0002008000115
127	143	5	5.00	20-40	0002008000125
140	156	5	6.20	20-40	0002008000140
152	168	5	5.70	20-40	0002008000150
165	182	5	7.20	10	0002008000160
204	222	5	10.0	10	0002008000200