



TRUCK 7



MATERIAL HANDLING

Descarga a granel de camiones cisternas

Descripción

Manguera de impulsión de materiales abrasivos como cemento, arena, etc.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos y cable antiestático.

Revestimiento : caucho natural y sintético, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.77	40	
90.0	101.0 ±1.2	7	21	2.00	40	
90.0	106.0 ±1.2	7	21	2.89	40	
100.0	120.0 ±1.2	7	21	4.08	40	
102.0	119.0 ±1.2	7	21	3.00	40	
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4.00	40	
110.0	123.0 ±1.2	7	21	3.00	40	
127.0	145.0 ±1.2	7	21	4.49	40	
152.0	172.0 ±1.2	7	21	5.61	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

