

VOLUKLER

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Surtidores de gasolina

Equipamiento de aparatos surtidores en estaciones de servicio, para todo tipo de combustibles : gasolinas, con o sin plomo, biocombustible, gasóleo.

Ventajas

- Buena resistencia al envejecimiento y a la abrasión por arrastre repetido sobre suelos aceitosos.
- Cumple con la Norma Europea.
- Puede ser suministrado equipado y probado con racores montados.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, liso.

Temperadura : -30°C a +55°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 10^6 \Omega / \text{lg}$.

Estándar y certificaciones :

EN 1360:2013 tipo 1.

ID 21mm: también disponible como flexible VOLUKLER VR con tubo interior de recuperación de vapores para los surtidores de combustible, de acuerdo con la norma EN 13483:2013/1, consúltenos.

Informaciones complementarias

Revestimientos azul, rojo o verde bajo pedido.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
16.0	±0.8	4.5	25.0	±0.9	16	48	80	0.40	40 - 80 - 120
19.0	±0.8	6.0	31.0	±0.9	16	48	100	0.63	40 - 80 - 120
21.0	±0.8	6.0	31.0	±0.9	16	48	75	0.55	40 - 80
25.0	±0.9	6.0	37.0	±0.9	16	48	140	0.75	40 - 80

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

TRELLEBORG - VOLUKLER - EN 1360:2013 - TYPE 1 - ND - 16 BAR - Ω - quarter/year - batch number - Made in France

