

## OROFLEX



### CARACTERÍSTICAS

**Color:** Negra.

**Composición:** Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.

**Superficie:** Estriada de máxima resistencia a la abrasión.

**Temperatura de Servicio:** De -20 °C a + 80 °C

**Longitud Standard:** 30-60 m. (hasta 200 m. bajo pedido).

Alta resistencia a la abrasión.

### APLICACIONES

- Bombas de aguas residuales
- Bombas achique
- Trasvases
- Drenajes
- Instalaciones de riegos
- Bombeo purines y abonos líquidos
- Instalaciones provisionales (bypass)
- Fundas de protección de cables y eslingas
- Cañones de riego



Código	Diámetro nominal		Espesor pared mm.	Peso/ metro gramos	Presión servicio/rotura bar	Límite tracción de no rotura Kg	Radio curvatura mts
	mm.	Pulgadas					
01100	30	1 1/4	2	270	10 / 30	700	0,500
01101	38	1 1/2	2	310	10 / 30	900	0,700
01102	45	1 3/4	2	370	10 / 30	1.200	0,900
01103	52	2	2	450	10 / 30	1.300	1,100
01104	60	2 1/4	2	500	10 / 30	1.400	1,200
01105	65	2 1/2	2	620	10 / 30	1.400	1,300
01106	70	2 3/4	2,5	650	10 / 30	1.700	1,350
01107	76	3	2,5	680	10 / 30	1.800	1,450
01108	80	3 1/4	2,5	700	10 / 30	1.850	1,450
01109	90	3 1/2	2,5	830	10 / 30	2.100	1,480
01110	102	4	2,5	950	10 / 30	2.400	1,700
01111	110	-	3	1.100	10 / 30	4.000	1,800
*01112	115	4 1/2	3	1.200	10 / 30	4.100	1.900
01113	127	5	3	1.450	10 / 30	4.200	2,100
01114	152	6	3	1.650	10 / 30	5.000	2,250
01115	204	8	3	2.250	10 / 30	6.600	3,000
01116	254	10	3,5	2.800	8 / 24	8.800	3,300
*01117	306	12	4	3250	8 / 24	10.200	3.600

\* Bajo pedido