

**Descripción**

Manguera de succión y entrega fuerte y flexible con una pared interior lisa y una espiral externa. Muy buena resistencia a las condiciones atmosféricas y a los productos químicos.

Aplicación

Especialmente adaptado para la industria y la agricultura para el paso de aguas residuales, estiércol, etc.

Estructura

Manguera de PVC flexible con PVC espiral rígido resistente a los golpes,

Color

Color estándar: gris con una espiral azul.

Temperatura de trabajo

-20°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
25	34	7	9	3 x	500	50	0110070000025
30	40	6	9	3 x	570	50	0110070000030
32	41	6	9	3 x	600	50	0110070000032
35	44	6	9	3 x	660	50	0110070000035
38	48	6	9	3 x	700	50	0110070000038
40	50	6	9	3 x	740	50	0110070000040
45	55,5	5,5	9	3 x	900	50	0110070000045
50	60,8	5	9	3 x	1050	50	0110070000050
51	61,8	5	9	3 x	1070	50	0110070000051
60	71,6	4,5	9	3,5 x	1300	50	0110070000060
63	75	4,5	9	3,5 x	1400	50	0110070000063
65	77,4	4,5	9	3,5 x	1500	50	0110070000065
70	83	4	9	3,5 x	1650	50	0110070000070
75	88	4	9	3,5 x	1700	50	0110070000075
76	89	4	9	3,5 x	1720	50	0110070000076
80	93	4	9	3,5 x	1900	50	0110070000080
90	104	3,5	9	3,5 x	2250	50	0110070000090
100	116	3	9	3,5 x	2630	50	0110070000100
102	118	3	9	3,5 x	2700	50	0110070000102
110	126	3	9	4 x	3100	30	0110070000110
120	136	2,5	9	4 x	3350	30	0110070000120
125	142	2,5	9	4 x	3820	30	0110070000125
127	144	2,5	9	4 x	3900	30	0110070000127
152	170	2	9	4 x	5000	20	0110070000152
203	226	1,5	9	4 x	10000	10	0110070000203