



Aire/agua

HELIFLAT-M
Líquido

NOVITECK SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES



Descripción

Alta resistencia a la presión, los agentes atmosféricos, agua de mar y diversos productos químicos. Manejables y de fácil enrollado.

Aplicación

Bombeo por aspiración e impulso de agua y líquidos en general en achiques, baldeos, etc. Riego agrícola e industrial.

Estructura

Manguera plana en PVC reforzada como malla de hilos de poliéster.

Color

Azul

Temperatura de trabajo

-25°C +80°C

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
19		40	170	50/100	0110040000019
25		35	225	50/100	0110040000025
32		30	250	50/100	0110040000032
35		25	290	50/100	0110040000035
38		25	300	50/100	0110040000038
40		25	320	50/100	0110040000040
45		25	350	50/100	0110040000045
50		25	410	50/100	0110040000050
55		25	480	50/100	0110040000055
60		25	540	50/100	0110040000060
63		25	580	50/100	0110040000063
70		25	620	50/100	0110040000070
75		25	700	50/100	0110040000075
80		25	750	50/100	A consultar
90		25	860	50/100	A consultar
100		23	1050	50/100	A consultar
110		22	1150	50/100	A consultar
125		18	1350	50/100	A consultar
150		11	1600	50/100	A consultar
200		8	2400	50	A consultar