



Otras
aplicaciones

TEGUFLEX FFL
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Aplicación

Para uso en sistemas de tuberías presurizadas de grandes dimensiones que requieran pequeñas fuerzas de reacción, aportando gran seguridad y durabilidad.

Para sistemas de refrigeración en centrales de producción de energía eléctrica, en líneas de suministro de gas y agua potable, condensadores, bombas, turbinas y calderas.

Estructura

Cuerpo de caucho provisto de una gran onda, que permite soportar grandes movimientos axiales, laterales o angulares.

Color

Rojo, amarillo, blanco, verde, azul y violeta

Temperatura de trabajo

+90°C

DN (mm)	BL (mm)	Vacío máximo (bar)	Movimiento de compresión (mm)	Peso (kg/m)	Código
500	300	0.2	40	45	
600	300	0.2	40	57	
700	300	0.2	40	84	
800	300	0.2	40	100	
900	300	0.2	40	113	
1000	300	0.2	40	133	
1100	300	0.2	40	150	
1200	300	0.2	40	180	
1400	300	0.2	40	230	
1500	300	0.2	40	250	
1600	300	0.2	40	285	
1800	300	0.2	40	315	
2000	300	0.2	40	360	
2200	300	0.2	40	445	
2400	300	0.2	40	520	
2600	300	0.2	40	550	