



CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Chorro de arena/Granallado**Descripción**

Manguera para chorro de arena de alta resistencia a la abrasión, para impulsión de arena, granalla, piedra.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural y sintético, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : caucho sintético resistente a la abrasión, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión <70mm³, conforme a la norma ISO 4649.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
19.0	38.0 ±1.2	10	30	160	1.00	40	
25.0	48.0 ±1.6	10	30	200	1.59	40	
32.0	55.0 ±1.6	10	30	260	1.78	40	
38.0	60.4 ±1.6	10	30	300	2.07	40	
51.0	73.0 ±1.6	10	30	410	2.56	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

