

CHEM 10 UPE SD

PROCESSING EQUIPMENT

Productos químicos y corrosivos/Transporte

Descripción

Manguera para impulsión y aspiración resistente a productos químicos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : UHMWPE resistente a productos químicos, blanco, liso.
Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : caucho sintético resistente a los productos químicos y a la intemperie, verde, bandelado.
Temperatura : -30°C a +100°C.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0	25.0 ±1	10	40	0.9	65	0.47	40	
19.0	31.0 ±1	10	40	0.9	100	0.62	40	
25.0	37.0 ±1	10	40	0.9	125	0.79	40	
38.0	51.0 ±1.2	10	40	0.9	200	1.21	40	
51.0	65.0 ±1.2	10	40	0.9	250	1.87	40	
63.0	78.0 ±1.2	10	40	0.9	310	2.46	40	
76.0	91.0 ±1.2	10	40	0.9	400	2.92	40	
102.0	118.0 ±1.2	10	40	0.9	500	4.35	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

