

OIL 10 SD

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Aspiración y descarga

Descripción

Manguera para impulsión y aspiración de aceites minerales y sintéticos, combustible doméstico (con un contenido en aromáticos de hasta un 50%).
Aplicación limitada para combustibles de motor y biocarburantes.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho sintético, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : caucho sintético, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 10^6 \Omega/m$.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
19.0	29.0 ±1	10	30	0.9	80	0.51	40	
25.0	36.0 ±1	10	30	0.9	100	0.68	40	
32.0	44.0 ±1	10	30	0.9	130	1.06	40	
38.0	50.0 ±1	10	30	0.9	160	1.23	40	
51.0	64.0 ±1	10	30	0.9	200	1.64	40	
63.0	77.0 ±1	10	30	0.9	260	2.30	40	
76.0	90.0 ±1	10	30	0.9	320	2.71	40	
90.0	106.0 ±1.2	10	30	0.9	360	3.59	40	
102.0	118.0 ±1.2	10	30	0.9	410	4.22	40	
152.0	172.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.82	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

