

PULSOR GRAVITY

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Esparcido y bombeo de hormigón

Manguera destinada para la utilización en tolvas para elevación y distribución del hormigón. Permite el flujo del hormigón de la tolva hasta el encofrado.

Ventajas

- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Ligero.
- Muy resistente a la abrasión, a los cortes, al moho y a los agentes atmosféricos.
- Resistencia del tubo a la abrasión <math><100\text{mm}^3</math>.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +90°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	
203.0	4.5	212.0	3	10	3.80	40	
254.0	4.5	263.0	3	10	4.70	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

